

ISOL 82Q

PROFILI
SCHÜCO

finestra in pvc eco-compatibile

Isolamento oltre ogni aspettativa

FINESTRA IN
PVC

Vetro selettivo di serie con camera da 30, 36 o 42 mm

Profilo anta e telaio squadrato

Fermavetro stondato di serie

Struttura in PVC eco-compatibile e riciclabile

perché privo di piombo, sostituito dalla lega calcio-zinco, lega ad alta eco-compatibilità


Sistema a tripla guarnizione di battuta

per un'elevata tenuta all'aria e un migliore abbattimento acustico

Profondità del telaio a L da 82 mm e 6 camere d'aria
per performance isolanti eccezionali

Rinforzi in acciaio con profilo tubolare
dalle dimensioni ottimizzate per garantire le massime prestazioni statiche

Ferramenta Multi-matic
con 3 punti antieffrazione di serie



PROGETTATO
PER CASE
AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA

Scopri tutte le caratteristiche su www.spifinestre.it



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

ISOL 82Q

finestra in pvc eco-compatibile

Isolamento oltre ogni aspettativa

I vantaggi del sistema

- **Isolamento termico potenziato con U_w fino a $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- **Profili Schüco**
- **Vetro selettivo con gas Argon di serie**
- **Ferramenta antieffrazione Multi-matic di serie**
- PVC non nocivo per la salute e per l'ambiente e riciclabile in fase di smaltimento
- Elevata resistenza all'invecchiamento e assenza di manutenzione
- Ampio assortimento di colori con possibilità di accoppiare colori differenti per l'esterno e l'interno dell'infisso
- Possibilità di integrazione con il sistema anti intrusione a scomparsa e senza fili SPI by Silenatron

Dotazioni di serie

- Microaerazione
- Anta a ribalta
- Asta a leva su anta semifissa
- Meccanismo anti falsa manovra
- Cerniera a scomparsa su anta semi fissa
- Vetro selettivo con gas Argon 4 Selettivo - 22 Ar - 4
- Doppio vetro anti infortunistico, su tipologia balcone senza traverso o sotto il metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso
- Ferramenta antieffrazione Multi-matic con 3 funghi auto-regolanti: due funghi attivi in fase di chiusura; un fungo attivo in posizione dell'anta a ribalta
- Fermavetro stondato

Dotazioni a richiesta

- Installazione sistema anti intrusione SPI by Silenatron
- Ferramenta Tricoat anti corrosione
- Anta maggiorata da 103 mm
- Anta portoncino da ingresso da 120 mm
- Fermavetro squadrato e tondo per camere vetro da 36 e 42 mm

Performance

Isolamento termico

U_w fino a $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (con $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ e camera vetro da 42 mm)*

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 70x130 mm

** valore calcolato su finestra 2 ante dim. 1230x1480 mm

Isolamento acustico

$R_w (C; C_{tr}) = 46 (0; -3) \text{ dB}^{**}$



FINESTRA IN
PVC